

## EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

| Modèle                                                                                                                                           | TL220                                                                                                                                                   | TL230                                                                                                                                              | TL240                                                                             | TL250                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GODET STANDARD</b><br>(avec dents)<br>                       | Largeur : 1510 mm<br>Volume : 354 L<br>Nombre dents : 6                                                                                                 | Largeur : 1700 mm<br>Volume : 396 L<br>Nombre dents : 7                                                                                            | Largeur : 1930 mm<br>Volume : 575 L<br>Nombre dents : 8                           | Largeur : 2030 mm<br>Volume : 680 L<br>Nombre dents : 9                           |
|                                                                                                                                                  | Profondeur : 810 mm<br>Hauteur : 510 mm                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |
| <b>GODET DE REPRISE</b><br>(avec contre-lame boulonnée)<br>    | Largeur : 1510 mm<br>Volume : 354 L                                                                                                                     | Largeur : 1700 mm<br>Volume : 396 L                                                                                                                | Largeur : 1930 mm<br>Volume : 575 L                                               | Largeur : 2030 mm<br>Volume : 680 L                                               |
|                                                                                                                                                  | Profondeur : 810 mm<br>Hauteur : 510 mm<br>Contre-lame boulonnée                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |
| <b>GODET GRAND VOLUME</b><br>(avec contre-lame boulonnée)<br> | Non compatible                                                                                                                                          | Largeur : 1575 mm<br>Volume : 750 L                                                                                                                | Largeur : 1880 mm<br>Volume : 864 L                                               | Largeur : 2080 mm<br>Volume : 963 L                                               |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | Profondeur : 965 mm<br>Hauteur : 635 mm<br>Contre-lame boulonnée (sans dents)                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |
| <b>GODET 4x1</b><br>                                          | <b>BA-155</b><br>Largeur : 1550 mm<br>Volume : 325 L<br>Poids : 350 kg<br>Avec 6 dents<br>Ouverture : 940 mm<br>Profondeur : 945 mm<br>Hauteur : 805 mm | <b>MP66</b><br>Largeur : 1700 mm<br>Volume : 354 L<br>Poids : 281 kg<br>Sans dent<br>Ouverture : 880 mm<br>Profondeur : 875 mm<br>Hauteur : 690 mm | <b>MP73</b><br>Largeur : 1854 mm<br>Volume : 484 L<br>Poids : 408 kg<br>Sans dent | <b>MP84</b><br>Largeur : 2152 mm<br>Volume : 600 L<br>Poids : 442 kg<br>Sans dent |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Ouverture : 880 mm<br>Profondeur : 970 mm<br>Hauteur : 700 mm                     |                                                                                   |

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité.

Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

## EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

| Modèle                                                                                                                                                   | TL220                                                                                                                        | TL230                                                                                                                                                             | TL240                                                                                               | TL250                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GODET fourche à fumier</b><br>(avec 2 vérins)<br>                    | Largeur : 1524 mm<br>Nombre de dents : 6<br>Poids : 291 kg                                                                   | Largeur : 1676 mm<br>Nombre de dents : 7<br>Poids : 302 kg                                                                                                        | Largeur : 1854 mm<br>Nombre de dents : 7<br>Poids : 264 kg                                          | Largeur : 2083 mm<br>Nombre de dents : 8<br>Poids : 315 kg                     |
|                                                                                                                                                          | Ouverture : 940 mm<br>Hauteur utile fermé : 420 mm<br>Largeur dents : 32 mm<br>Profondeur : 516 mm                           |                                                                                                                                                                   | Ouverture : 1010 mm<br>Hauteur utile fermé : 465 mm<br>Largeur dents : 38 mm<br>Profondeur : 612 mm |                                                                                |
| <b>GODET CLAIRVOIE</b><br><b>AVEC GRAPPIN</b> (avec 2 vérins)<br>      | Type US66"<br>Poids : 281 kg<br>Largeur : 1740 mm<br>Ecart entre dents : 50 mm                                               |                                                                                                                                                                   | Type US75"<br>Poids : 281 kg<br>Largeur : 1905 mm<br>Ecart entre dents : 79 mm                      | Type US84"<br>Poids : 304 kg<br>Largeur : 2130 mm<br>Ecart entre dents : 79 mm |
|                                                                                                                                                          | Ouverture : 1524 mm<br>Hauteur utile fermé : 553 mm<br>Profondeur : 1080 mm<br>Longueur totale : 1265 mm<br>Hauteur : 965 mm |                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                |
| <b>GODET MULTI-FONCTIONS GRAPPIN TP</b><br>                            | Non compatible                                                                                                               | Largeur : 1880 mm<br>Poids : 591 kg                                                                                                                               | Largeur : 2006 mm<br>Poids : 687 kg                                                                 | Largeur : 2108 mm<br>Poids : 700 kg                                            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | Ouverture : 1143 mm<br>Hauteur utile fermé : 482 mm<br>Longueur totale : 965 mm                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                |
| <b>GODET MULTI-FONCTIONS GRAPPIN PAYSAGISTE</b><br>(avec 2 vérins)<br> | Non compatible                                                                                                               | US 72"<br>Largeur : 1854 mm<br>Poids : 346 kg                                                                                                                     |                                                                                                     | US 84"<br>Largeur : 2134 mm<br>Poids : 346 kg                                  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | Ouverture : 940 mm<br>Largeur grappin : 600 mm<br>Espace dent : 152 mm<br>Hauteur utile fermé : 482 mm<br>Longueur totale : 810 mm<br>Force de fermeture : 567 kg |                                                                                                     |                                                                                |


Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité.  
 Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

## EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

| Modèle                                                                                                                                     | TL220                                                                                                                                                |                                                                                                                         | TL230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TL240                                                                                 | TL250 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <div>Fourche palette<br/>(avec tablier)</div> <div></div> | <div>Largeur ajustable maxi : 1140 mm</div> <div>Largeur ajustable mini : 230 mm</div> <div>Largeur total : 1165 mm</div> <div>Hauteur : 98 mm</div> |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |       |
| <div>LAME TILT DOZER</div> <div></div>                    | Non compatible                                                                                                                                       |                                                                                                                         | <div>Largeur : 2160 mm</div> <div>Hauteur ; 760 mm</div> <div>Longueur : 940 mm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Largeur : 2464 mm</div> <div>Hauteur ; 760 mm</div> <div>Longueur : 940 mm</div> |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | <div>Angle de 30° à droite ou à gauche décentré</div> <div>Inclinaison horizontale de 10° dans les deux sens</div> <div>Barre de coupe réversible</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |       |
| <div>LAME de<br/>DENEIGEMENT</div> <div></div>           | <div>Type EL220-7010</div> <div>Largeur : 1850 mm</div> <div>Largeur inclinée : 1600 mm</div> <div>Poids : 241 kg</div>                              | <div>Type EL230-7010</div> <div>Largeur : 2100 mm</div> <div>Largeur inclinée : 1820 mm</div> <div>Poids : 257 kg</div> | <div>Type EL250-7010</div> <div>Largeur : 2500 mm</div> <div>Largeur inclinée : 2165 mm</div> <div>Poids : 283 kg</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |       |
|                                                                                                                                            | <div>Inclinaison hydraulique : +/- 30°</div> <div>Inclinaison automatique : +/- 8°</div>                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |       |
| Modèle                                                                                                                                     | TL220                                                                                                                                                | TL230                                                                                                                   | TL240 / TL250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |       |
| <div>FRAISE A NEIGE</div> <div></div>                    | Non compatible                                                                                                                                       | Non compatible                                                                                                          | <div>SB180</div> <div>Largeur : 1800 mm</div> <div>Poids : 650 kg</div> <div>Capacité de déblayage : 1000 à 2000 m³/h</div> <div>Hauteur maxi de travail : 840 mm</div> <div>Ø turbine : 600 mm</div> <div>Nbre de tours/mn : 600 à 800</div> <div>Rotation hydraulique avec angle : 270 °</div> <div>Distance de projection maxi : 15 m</div> <div>Déflecteur cheminée : mécanique (option hydraulique)</div> <div>Inclinaison transversale : mécanique amortie</div> |                                                                                       |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | <div>SB210</div> <div>Largeur : 2100 mm</div> <div>Poids : 700 kg</div> <div>Capacité de déblayage : 1000 à 2200 m³/h</div> <div>Autres caractéristiques identiques</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |       |

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité.  
 Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

## EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

| Modèle                                                                                                                                 | TL220                                                                                                                                      | TL230                                                                                                                                               | TL240 / TL250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BROYEUR FORESTIER</b><br>                           | Non compatible                                                                                                                             | Non compatible                                                                                                                                      | <b>FMI 1550W</b><br>Largeur de broyage : 1550 mm<br>Poids : 1080 kg<br>Broyage des arbres : jusqu'à 150 mm de Ø<br>Broyage vertical : jusqu'à 200 mm de Ø<br>Broyage de souche : jusqu'à 800 mm de Ø<br>Epaisseur de caisson : 15 mm<br>Epaisseur des plaques d'extrémité : 19 mm<br>Rotor de coupe à couteaux<br>Débit High Flow |
| <b>PINCE A GRUME</b><br>                             | Non compatible                                                                                                                             | Non compatible                                                                                                                                      | <b>US84"</b><br>Largeur hors tout : 2140 mm<br>Largeur grappin : 1778 mm<br>Ouverture : 1244 mm<br>Poids : 553 kg<br>Longueur hors tout : 690 mm<br>Longueur à la dent : 635 mm<br>Hauteur : 965 mm<br>Espacement entre dents : 216 mm                                                                                            |
| <b>RABOTEUSE DE SOUCHE A POUTRE TELESCOPIQUE</b><br> | Non compatible                                                                                                                             | Non compatible                                                                                                                                      | <b>SG30 (Higt Flow)</b><br>Largeur : 1473 mm<br>Hauteur : 940 mm<br>Rayon d'oscillation : 60°<br>Angle de levage : 25°<br>Profondeur maxi : 305 mm<br>Nombre de dents : 28<br>Ø de la roue : 762 mm<br>Réglage de la profondeur de coupe et ajustement de la vitesse                                                              |
| <b>RATEAU</b><br>                                   | <b>SCULPTEUR de TERRAIN</b><br>Poids : 234 kg<br>Largeur hors tout : 1981 mm<br>Longueur hors tout : 1168 mm<br>Hauteur hors tout : 484 mm |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modèle                                                                                                                                 | TL220                                                                                                                                      | TL230                                                                                                                                               | TL240 / TL250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Godet Rateau / Trieur</b><br>                     | Non compatible                                                                                                                             | <b>Type LAF 6864</b><br>Largeur hors tout : 1670 mm<br>Poids : 630 kg<br>Capacité de la trémie : 0,440 m³<br>Ramassage de pierre jusqu'à 15 cm de Ø | <b>Type LAF6874</b><br>Largeur hors tout : 1930 mm<br>Poids : 674 kg<br>Capacité de la trémie : 0,510 m³<br>Ramassage de pierre jusqu'à 15 cm de Ø                                                                                                                                                                                |


Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité.  
 Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

## EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

| Modèle                                                                                                                                  | TL220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TL230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TL240 / TL250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <div>BALAYEUSE</div> <div></div>                        | Non compatible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Type 1550 HD</div> <div>Largeur ht : 1670 mm</div> <div>Largeur utile : 1550 mm</div> <div>Poids : 400 kg</div> <div>Ø brosse : 560 mm</div> <div>Capacité de benne : 440 litres</div> <div>Avec réservoir à eau et brosses latérales</div>                                                                                                    | <div>Type 2100 HD</div> <div>Largeur ht : 2220 mm</div> <div>Largeur utile : 2100 mm</div> <div>Poids : 485 kg</div> <div>Ø brosse : 560 mm</div> <div>Capacité de benne : 596 litres</div> <div>Avec réservoir à eau de 100 litres</div> <div>Arrosage avec pome électrique</div> <div>Brosse latérale</div>                                                                  |       |
| <div>CULTIVATEUR ROTATIF HYDRAULIQUE</div> <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Type US 66"</div> <div>Largeur hors tout : 1930 mm</div> <div>Largeur de labourage : 1676 mm</div> <div>Profondeur totale : 1219 mm</div> <div>Hauteur : 890 mm</div> <div>Profondeur de labourage : 100 à 150 mm</div> <div>Poids : 454 kg</div> <div>Nombre de dents de labourage : 32</div> <div>Nombre de dents du scarificateur : 5</div> | <div>Type US 78"</div> <div>Largeur hors tout : 2235 mm</div> <div>Largeur de labourage : 1981 mm</div> <div>Profondeur totale : 1219 mm</div> <div>Hauteur : 890 mm</div> <div>Profondeur de labourage : 100 à 150 mm</div> <div>Poids : 590 kg</div> <div>Nombre de dents de labourage : 40</div> <div>Nombre de dents du scarificateur : 6</div> <div>Débit High Flow</div> |       |
| Modèle                                                                                                                                  | TL220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TL230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TL240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TL250 |
| <div>TARIERE HYDRAULIQUE</div> <div></div>            | <div>Type TL3575</div> <div>Couple : 3188 Nm</div> <div>Vitesse à 57 l/mn : 59 tr/mn</div> <div>Arbre : 50,8 mm Hexagonal Série S4</div> <div>Poids : 66 kg</div> <div>Hauteur : 665 mm</div> <div>Ø de vrilles : 100 à 600 mm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Type TL4595</div> <div>Couple : 3968 Nm</div> <div>Vitesse à 68 l/mn : 57 tr/mn</div> <div>Arbre de sortie : 50,8 mm Hexagonal Série S4</div> <div>Poids : 75 kg</div> <div>Hauteur : 700 mm</div> <div>Ø de vrilles : 100 à 750 mm</div>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <div>MARTEAU ENFONCE PIEUX</div> <div></div>         | <div>Type BLASTER 9000</div> <div>Longueur : 1210 mm</div> <div>Largeur : 610 mm</div> <div>Hauteur : 2290 mm</div> <div>Longueur de la course : 1420 mm</div> <div>Poids : 125 kg</div> <div>Coup par minute : 50</div> <div>Ø des profilés (bois ou acier) : 80 à 200 mm</div> <div>Dimension tête de battage au choix :</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Profil rond de 80 mm / 100 mm / 150 mm</li><li>Profil carré de 90 mm / 150 mm / 200 mm</li><li>Profil en H de 100 x 150 mm - Profil 150 x 200 mm</li><li>Adaptateur pour profil en T</li></ul></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité.  
 Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

## EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

| <b>GODET MALAXEUR A BETON</b><br>                 | <b>Type MIX150S</b><br><br>Poids : 200 kg<br>Capacité : 135 L<br>Largeur : 1225 mm |                                                                                                | <b>Type GMX200</b><br><br>Poids : 350 kg<br>Capacité : 200 l<br>Largeur : 1300 mm<br>Capacité d'eau : 280 L<br>Ø malaxeur : 470 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type GMX280</b><br><br>Poids : 350 kg<br>Capacité : 280 l<br>Largeur : 1600 mm<br>Capacité d'eau : 400 L<br>Ø malaxeur : 470 mm | <b>Type GMX350</b><br><br>Poids : 640 kg<br>Capacité : 350 L<br>Largeur : 1650 mm<br>Capacité d'eau : 500 L<br>Ø malaxeur : 560 mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>                                                                                                                      | <b>TL220</b>                                                                       | <b>TL230</b>                                                                                   | <b>TL240</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | <b>TL250</b>                                                                                                                       |
| <b>GODET BROYEUR CB1400</b><br>                   | Non compatible                                                                     | Non compatible                                                                                 | Largeur maxi: 1700 mm<br>Poids godet vide : 820 kg<br>Poids godet en pleine charge : 1400 kg<br>Capacité SAE : 0,52 m³<br>Largeur rotor : 650 mm<br>Nombre de dents : 6 x 2<br>Densité maxi du matériau à broyer : 1,1 t/m³<br>Matériaux pouvant être broyés : briques, tuiles, verre, béton armé, pierres, carrelage, plaques d'asphalte.<br>Calibrage de broyage : de 0 à 100 mm |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| <b>ROULEAU VIBRANT BILLE LISSE</b><br>          | Non compatible                                                                     | Largeur ht : 1829 mm<br>Largeur bille : 1680 mm<br>Poids : 975 kg<br>Force dynamique : 3500 kg | Largeur ht : 2006 mm<br>Largeur bille : 1854 mm<br>Poids : 1044 kg<br>Force dynamique : 3880 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Largeur ht : 2287 mm<br>Largeur bille : 2130 mm<br>Poids : 1150 kg<br>Force dynamique : 4250 kg                                    | Fréquence: 2600 t/mn<br>Diamètre de bille : 610 mm<br>Hauteur : 790 mm / Longueur : 990 mm                                         |
| <b>ROULEAU VIBRANT BILLE PIED DE MOUTON</b><br> |                                                                                    | Largeur ht : 1829 mm<br>Largeur bille : 1680 mm<br>Poids : 946 kg<br>Force dynamique : 3500 kg | Largeur ht : 2006 mm<br>Largeur bille : 1854 mm<br>Poids : 1012 kg<br>Force dynamique : 3880 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Largeur ht : 2287 mm<br>Largeur bille : 2130 mm<br>Poids : 1114 kg<br>Force dynamique : 4250 kg                                    |                                                                                                                                    |

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité.  
Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

## EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

| Modèle                                                                                                                            | TL220          | TL230                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TL240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TL250 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RABOTEUSE D'ASPHALTE AUTONIVELANTE</b><br><br> | Non compatible | <b>PL35-15</b><br>Largeur : 350 mm<br>Poids : 450 kg<br>Profondeur : 0 à 110 mm<br>Dents tambour : 42<br>Arrosage intégré : 110 L avec électropompe et vaporisateurs<br>Réglage déport et profondeur : Hydraulique                                                                                            | <b>PL45-20 (High Flow)</b><br>Largeur : 450 mm<br>Poids : 700 kg<br>Profondeur : 0 à 150 mm<br>Dents tambour : 48<br>Arrosage intégré : 110 L avec électropompe et vaporisateurs<br>Réglage déport et profondeur : Hydraulique<br><br><b>PL60-20 (High Flow)</b><br>Largeur : 600 mm<br>Poids : 850 kg<br>Profondeur : 0 à 170 mm<br>Dents tambour : 60<br>Arrosage intégré : 110 L avec électropompe et vaporisateurs<br>Réglage déport et profondeur : Hydraulique |       |
| <b>EPANDEUSE D'ASPHALTE</b><br><br>             | Non compatible | <b>ST160</b><br>Largeur maxi: 1500 mm<br>Largeur mini: 125 mm<br>Poids : 460 kg<br>Déport maxi : 1800 mm<br>Epaisseur de la couche : 0 à 100 mm<br>Réglage largeur : hyd.<br>Réglage épaisseur : vis<br>Translation lat. : méca.<br>Inclinaison transversale : 5°<br>Vitesse moyenne de travail : 50-120 m/mn | <b>ST200</b><br>Largeur maxi: 1900 mm<br>Largeur mini: 125 mm<br>Poids : 460 kg<br>Déport maxi à l'axe : 2550 mm<br>Epaisseur : 0 à 100 mm<br>Réglage largeur : hyd.<br>Réglage épaisseur : vis<br>Translation lat. : méca.<br>Inclinaison transversale : 5°<br>Vitesse moyenne de travail : 50-120 m/mn                                                                                                                                                             |       |
| Modèle                                                                                                                            | TL220          | TL230                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TL240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TL250 |
| <b>SCIE A ROCHE</b><br><br>                    | Non compatible | Non compatible                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>T600 (excavateur à roue)</b><br>Profondeur de creusement : 200 à 600 mm<br>Largeur de roue standard : 160 mm<br>Option standard : 250 mm<br>Sur demande : 130 à 200 mm<br>Vitesse d'excavation (selon matériaux) : 40 à 400 cm/mn<br>Poids opérationnel : 1120 kg<br>Réglage profondeur et de translation latérale : hydraulique                                                                                                                                  |       |
| <b>TRANCHEUSE A CHAINE</b><br><br>             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Type TKT 900C</b><br>Dents : MFT<br>Coupe au choix<br>100 mm / 150 mm / 200 mm / 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité.  
 Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE